

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Описание продукта

Осевое всесезонное марки В – производится на основе качественного минерального масла и экстракта селективной очистки с добавлением функциональной присадки для улучшения эксплуатационных свойств.

Область применения

Масло **Осевое всесезонное марки В** предназначено для всесезонного применения в моторно-осевых подшипниках тяговых электродвигателей локомотивов, а также для смазки шеек осевых пар и других узлов трения скольжения подвижного состава.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ОАО «РЖД»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Допущено до применения в моторно-осевых подшипниках тяговых электродвигателей локомотивов ОАО «РЖД»;
- Допускается всесезонное использование.

ФАСОВКА

216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Осевое В
Кинематическая вязкость при 50 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	32,3
Вязкость динамическая при температуре минус 30 °С, Па*с	ГОСТ 1929	73
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	204
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-35
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	906,7