



KINETIC

UN

80W-90

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-4/5
API MT-1
Scania STO 1:0
ZF TE ML 04G/07A/08
АО «АВТОВАЗ»

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синтетические базовые масла и высококачественные присадки обеспечивают исключительную термоокислительную стабильность и позволяют увеличить интервал замены масла
- Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают надежную работу агрегатов трансмиссии, а также снижение расхода топлива в начале движения
- Унификация ассортимента используемых масел за счет одновременного соответствия требованиям спецификаций API GL-4 и API GL-5

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Kinetic UN 80W-90
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	15,3
Динамическая вязкость при – 26 °С, мПа·с	ГОСТ 1929	66700
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	108
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	213
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-31
Коррозия медной пластины, балл	ГОСТ 2917	2а
Склонность к пенообразованию, смЗ: при 24°С при 93,5°С при 24°С	ASTM D892	10/0 20/0 10/0
Плотность при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	887
Противозадирные свойства на шестеренном стенде FZG, A/8, 3/90: стадия нагружения	DIN ISO 14635-1	12