



COMPRESSOR

Syngas

32, 46

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 32, 46
Dresser-Rand S.A
Mitsubishi
CKD Nove Energo
Hitachi

АО «НИИТурбокомпрессор
им. В.Б. Шнеппа»
ЗАО «Невский завод»
ОАО «ГИАП»
ОАО
«Казанькомпрессормаш»
ОАО «Калужский
Турбинный Завод»
АО «Дальэнергомаш»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальные компоненты масла активно противодействуют окислению, вызываемому взаимодействием аммиака и деталей компрессоров из бронз, латуни и других медных сплавов;
- Активные антикоррозионные компоненты пакета присадок эффективно предотвращают коррозию и снижают негативные последствия, вызываемые попаданием воды в систему смазки;
- Деземальгирующие свойства обеспечивают быстрое водоотделение и препятствуют образованию устойчивых водомасляных эмульсий;
- При эксплуатации в аммиачных компрессорах Rosneft Compressor Syngas превосходит по эффективности традиционные турбинные масла, в т.ч. импортные.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Compressor Syngas	
		32	46
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	32,9	47,1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	201	236
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-21	-21
Время деземальсации, с	ГОСТ 12068	120	180
Стабильность против окисления при 150 °C в течение 25 ч и расходе кислорода 3 дм ³ /ч: - кислотное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 981	0,127	0,14
Окислительные характеристики: кислотное число после 2000 ч испытания, мг КОН на 1 г масла	ASTM D943	0,69	0,68

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru