



FLOWTEC

PM

150, 220

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 150, 220
DIN 51517 - 3
Metso RAU4L00659/04
(Wet End)
Metso RAU4L00659/04
(Dry End)
Voith VN 108
ЗАО «Петрозаводскмаш»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективные антиокислительные компоненты пакета присадок улучшают термическую стабильность, обеспечивая стойкость к перегревам, и увеличивают срок службы масла;
- Активные антикоррозионные компоненты масла обеспечивают повышенную защиту от коррозии, повышая ресурс узлов трения;
- Антипенные и деаэрационные свойства позволяют избежать кавитации, приводящей к быстрому износу оборудования;
- Высокий уровень фильтруемости в присутствии воды позволяет увеличить срок службы масла и агрегатов системы и эффективно удалять механические частицы (продукты износа и загрязнения);
- Деэмульгирующие свойства масла способствуют эффективному отделению воды и препятствуют образованию стойких водомасляных эмульсий, тем самым обеспечивая защиту оборудования от преждевременного изнашивания.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Flowtec PM	
		150	220
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33	149,6	222,1
Цвет по колориметру ЦНТ, ед.	ГОСТ 20284	4	4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	240	250
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-18	-17
Деэмульгирующие свойства при температуре 82 °С, мин.	ASTM D1401	20	30

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 05.2024.