



Тп-46р

Тп-46р – турбинное масло с антиокислительной, противокоррозионной, антипенной, деэмульгирующей присадками. Предназначено для смазывания подшипников и вспомогательных механизмов турбоагрегатов (паровых и газовых турбин, турбокомпрессорных машин, гидротурбин, судовых паротурбинных установок и других), а также для работы в системах регулирования этих машин в качестве гидравлической жидкости.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 68

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антикоррозионные свойства масла обеспечивают защиту оборудования от коррозионного воздействия в наиболее неблагоприятных условиях и в жестких режимах эксплуатации;
- Высокие деэмульгирующие свойства позволяют применять масло даже в условиях обводнения, что характерно для паровых турбин предыдущих поколений или турбин с большим износом.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Тп-46Р
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	64,89
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	104
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,064
Стабильность против окисления - массовая доля осадка, % - кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 981	0,006 0,15
Время деэмульсации, с	ГОСТ 12068	120
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	236
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-18