



REVOLUX

D3

10W-30

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CI-4/SL
ACEA E7
MB 228.3
MAN M3275-1
Volvo VDS-3/VDS-2/VDS
Cummins CES
20078/77/76
Deutz DQC III-10
Renault VI RLD-2
MTU Category 2
MACK EO-N
Caterpillar ECF-2
Caterpillar ECF-1a
Global DHD-1
JASO DH-1
ААИ Д5 СТО 003
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Автодизель»
(«ЯМЗ»)
ПАО «Тутаевский
моторный завод»
ООО «ЛиАЗ»

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращение износа цилиндро-поршневой группы за счет специального пакета присадок
- Стабильное давление в маслосистеме за счет уникального модификатора вязкости, стойкого к деструкции
- Предотвращение коксования клапанов и лакообразования за счет высокой термоокислительной стабильности

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Revolux D3 10W-30
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	11,5
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	73,5
Динамическая вязкость (CCS) при - 25 °С, мПа·с	ASTM D5293	5460
Динамическая вязкость (MRV) при - 30 °С, мПа·с	ASTM D4684	18600
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	150
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10,3
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	214
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-40
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11
Склонность к пенообразованию, см ³ : при 24°С при 93,5°С при 24°С	ASTM D892	0/0 20/0 0/0
Плотность при 15°С, кг/м ³	ASTM D4052	870