



TERMOIL

OE

12, 16, 26

Масло закалочное **Rosneft Termoil OE** специально разработано для использования в процессах объемной закалки металлических деталей и поковок из сплавов черных и цветных металлов, где технологически требуются масла отечественного или импортного производства с высоким уровнем эксплуатационных свойств.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 12, 16, 26
АО «АВТОВАЗ»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря высокой химической и термической стабильности, Termoil OE имеет длительный срок службы по сравнению с традиционными маслами серии МЗМ;
- Применение эффективных антикоррозионных присадок обеспечивает повышенную защиту от коррозии обрабатываемых изделий и технологического оборудования;
- Масло обеспечивает глубокую и качественную закалку, в том числе крупногабаритных изделий сложной формы;
- Масло имеет высокую стойкость к испарению, что позволяет использовать его в открытых закалочных ваннах;
- Масло не образует вредных соединений в процессе термообработки, относится к группе малотоксичных веществ.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Termoil OE		
		12	16	26
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	16,23	24,91	39,2
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,007	0,031	0,018
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	188	198	217
Число омыления, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 17362	-	0,52	0,46

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 05.2024.