



ROSNEFT **DIESEL 1**

SAE 20

Rosneft Diesel 1 SAE 20 – моторное масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей дорожно-строительной, магистральной и другой специальной техники, отвечающих требованиям экологических стандартов Евро-1 и ниже.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CF-4
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Автодизель»
(«ЯМЗ»)
ПАО «Тутаевский
моторный завод»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает образование лаковых отложений, коксование, залегание колец и обеспечивает чистоту цилиндро-поршневой группы за счет моющих присадок
- Защищает от коррозионно-механического износа при эксплуатации на топливе с содержанием серы до 0,5% масс.
- Разработано с учетом условий эксплуатации в РФ и странах СНГ

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Diesel 1 SAE 20
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	9,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	108
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	10,95
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,4
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	230
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-35
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	891

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru