



ROSNEFT **DIESEL 1**

SAE 30

Rosneft Diesel 1 SAE 30 – моторное масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей дорожно-строительной, магистральной и другой специальной техники, отвечающих требованиям экологических стандартов Евро-1 и ниже.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CF-4
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Автодизель»
(«ЯМЗ»)
ПАО «Тутаевский
моторный завод»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает образование лаковых отложений, коксование, залегание колец и обеспечивает чистоту цилиндро-поршневой группы за счет моющих присадок
- Защищает от коррозионно-механического износа при эксплуатации на топливе с содержанием серы до 0,5% масс.
- Разработано с учетом условий эксплуатации в РФ и странах СНГ

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Diesel 1 SAE 30
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	12,00
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	10,5
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-28
Плотность при 15°С, кг/м ³	ASTM D4052	902

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru