



10W-40

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SF/CC

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежно защищает детали и поддерживает давление масла в двигателях автомобилей с большим пробегом.
- Эффективно отводит тепло от наиболее теплонагруженных деталей двигателя.
- Совместимо со всеми существующими материалами сальниковых уплотнений и защищает двигатель от протечек.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Standard 10W-40
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 или ASTM D445	97 14,2
Динамическая вязкость (CCS) при - 25 °C, мПа·с	ASTM D5293	5 460
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 или ASTM D2270	150
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 или ASTM D92	214
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-37
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11,6
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052 или ГОСТ Р 51069	871

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru