



SAE 60

## СПЕЦИФИКАЦИИ

API SC/CA

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают надежную смазку двигателя при температурах окружающего воздуха до +50 °C.
- Обеспечивает стабильность смазывающей пленки при эксплуатации в условиях жаркого климата.
- Эффективно борется с образованием лаков и нагаров в цилиндропоршневой группе и защищает детали газораспределительного механизма от износа.
- Совместимо со всеми существующими материалами сальниковых уплотнений и защищает двигатель от протечек.
- Рецепт масла разработан с учетом условий эксплуатации автомобилей в жарких климатических районах Африки и Ближнего Востока.

## ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатель                                             | Метод                       | Rosneft Sahara SAE 60 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Кинематическая вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33 или ASTM D445       | 23,1                  |
| Индекс вязкости                                        | ГОСТ 25371 или ASTM D2270   | 101                   |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | ГОСТ 11362                  | 2,7                   |
| Зольность сульфатная, % масс.                          | ГОСТ 12417                  | 0,4                   |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C               | ГОСТ 4333 или ASTM D92      | 252                   |
| Температура застывания, °C                             | ГОСТ 20287                  | -20                   |
| Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>                  | ГОСТ Р 51069 или ASTM D4052 | 898                   |

## ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»  
[www.rosneft-lubricants.ru](http://www.rosneft-lubricants.ru)