



15W-40

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SF/CC

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежно защищает детали и поддерживает давление масла в двигателях автомобилей с большим пробегом.
- Эффективно отводит тепло от наиболее теплонагруженных деталей двигателя.
- Совместимо со всеми существующими материалами сальниковых уплотнений и защищает двигатель от протечек.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Standard 15W-40
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 или ASTM D445	102 13,9
Динамическая вязкость (CCS) при - 20 °С, мПа·с	ASTM D5293	5 630
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 или ASTM D2270	137
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 или ASTM D92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-34
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	10,4
Плотность при 15°С, кг/м ³	ASTM D4052 или ГОСТ Р 51069	882

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru