



KINETIC UTTO

10W-30

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-4, Allison C4, Caterpillar TO-2, John Deere J20C, J20D, Case New Holland CNH MAT 3525, Massey Ferguson M1135, M1143, M1145, Volvo WB101 (VCE97303), Parker (Denison UTTO) HF-1, HF-2, Flat Hesston AF-87, Ford/New Holland FNHA-2-C-200.00, FNHA-2-C-201.00 Ford M2C-86A/B/C, M2C-134A/B/D, IHC B-2 International Harvester, CASE MS 1204/1206/1207/1209, JIC 143-145 International Farmall, Kubota UDT, Renk Doromat 87.3.874A/B, Steiger HTF (SEMS 17001), White Q-1826, JCMAS HK-P-041,-042, Sauer Sunstrand/Danfoss, Sperry Vickers/Eaton I-280-S

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усиленные трибологические характеристики масла увеличивают срок службы трансмиссии, маслопогруженных тормозов и гидроприводов сцеплений
- Стабильные фрикционные характеристики, плавное переключение передач, снижение уровня шума и вибрации
- Отсутствие утечек, совместимость с материалами уплотнений, снижение риска внеплановых простоев техники

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Kinetic UTTO 10W-30
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	10,83
Динамическая вязкость (CCS) при - 25 °С, мПа·с	ASTM D5293	2700
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	160
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	214
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-44
Коррозия медной пластины, балл	ГОСТ 2917	1b
Склонность к пенообразованию, см ³ : при 24°С при 93,5°С при 24°С	ASTM D892	0/0 20/0 0/0
Плотность при 15°С, кг/м ³	ASTM D4052	859