



PLASTEX

Aluminium Complex

NLGI 2

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502 K2P-30

Rosneft Plastex Aluminium Complex 2 – многофункциональная пластичная смазка на основе комплексного алюминиевого мыла. Обладает стойкостью к воздействию воды, надежной адгезией к поверхности и стабильностью структуры.

Разработана для подшипников конвейерных лент, подшипников, направляющих и уплотнений сталелитейной промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эксплуатация в высокоскоростных подшипниках даже при низких температурах за счет вязкости базового масла
- Широкий температурный диапазон применения
- Снижение объема складских запасов за счет универсальности применения, соответствия требованиям большого количества узлов трения

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Plastex Aluminium Complex
Класс NLGI	DIN 51818	2
Цвет	-	от светло-желтого до коричневого
Тип загустителя	-	Комплексный алюминиевый
Тип базового масла	-	Минеральное
Диапазон рабочих температур, °C	-	-30°C – 160°C
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	50
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	225
Пенетрация при 25°C после перемешивания, мм	ASTM D217	265-295

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 14.05.2024.