



REVOLUX

D2

10W-40

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CG-4/SJ
ACEA E2
MB 228.1
MAN M3275-1/271
Volvo VDS
Deutz DQC I-05
MTU Category 2/1
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Автодизель»
(«ЯМЗ»)
ПАО «Тутаевский
моторный завод»

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная способность по нейтрализации коррозионно-активных соединений, образующихся при сгорании топлива, защищает детали и узлы двигателя от коррозии
- Современные компоненты функционального пакета присадок образуют защитную плёнку, предотвращая образование отложений на деталях двигателя, а диспергирующие присадки поддерживают частицы сажи в объёме масла, обеспечивая тем самым чистоту двигателя

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Revolux D2 10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	13,9
Динамическая вязкость (CCS) при - 25 °C, мПа·с	ASTM D5293	6150
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	155
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8,5
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	210
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-35
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	10,0
Плотность при 15°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	877