



ENERGOTEC

SG

40

СПЕЦИФИКАЦИИ

GE Jenbacher TA 1000-1109
(Series 2, 3, 4, 6)
Caterpillar G3300, 3400, 3500,
3600
MAN: газовые двигатели
(природный газ)
MWM-Deutz TCG 2016, 2020,
2032, 2032B, 3016 и CG132,
170
MTU BR4000
Perkins 4000
Rolls-Royce KG-1, KG-2, KG-3
Waukesha VSG, VGF, VHP,
APG

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективные моющие и диспергирующие присадки обеспечивают высокий уровень чистоты двигателя, увеличивая срок его службы;
- Сбалансированный состав базовой основы и пакета присадок позволяет добиться исключительной стойкости к нежелательным процессам окисления масла;
- Увеличенное щелочное число обеспечивает возможность эксплуатации на кислых газах.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Energotec SG 40
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	14,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	108
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	6,94
	ASTM D 2896	8,7
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,85
Массовая доля фосфора, %	ГОСТ 9827	0,026
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	232
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-16
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052	889,3

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 05.2024.