



REVOLUX

D1

10W-40

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CF-4/SJ
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Автодизель»
(«ЯМЗ»)
ПАО «Тутаевский
моторный завод»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная способность по нейтрализации коррозионно-активных соединений, образующихся при сгорании топлива, защищает детали и узлы двигателя от коррозии
- Современные компоненты функционального пакета присадок образуют защитную плёнку, предотвращая образование отложений на деталях двигателя, а диспергирующие присадки поддерживают частицы сажи в объёме масла, обеспечивая тем самым чистоту двигателя
- Обладает превосходной совместимостью со всеми известными на данный момент материалами сальников и, тем самым, обеспечивает защиту двигателя от протечек

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Revolux D1 10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	15,5
Динамическая вязкость (CCS) при - 25 °C, мПа·с	ASTM D5293	5600
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	154
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7,8
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,2
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	207
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-37
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	12,0
Плотность при 15°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	872

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru