



М-8Г2к 1/с

SAE 20

М-8Г2к 1/с – зимнее моторное масло для дизельных двигателей отечественного производства без наддува. Также применяется для высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CC

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальный состав масла обеспечивает сохранение чистоты двигателя в тяжелых условиях эксплуатации
- Увеличенные интервалы замены по сравнению с маслом уровня Г2
- Рецептура масел данной серии разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft М-8Г2к 1/с
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	8,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	97
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	228
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	6,8
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,99
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-30
Плотность при 20°С, кг/м ³	ASTM D4052	889

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 14.05.2024.