



KINETIC

MT

80W-85

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-4
АО «АВТОВАЗ»

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств и защиту от износа механических трансмиссий и синхронизаторов в условиях высоких температур и контактных нагрузок
- Высокий уровень фрикционных свойств гарантирует надёжную работу узлов и агрегатов трансмиссии
- Разработано в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми отечественными и зарубежными производителями трансмиссий

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Kinetic MT 80W-85
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	12,1
Динамическая вязкость при - 26 °С, мПа·с	ASTM D2983	59050
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	96
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-34
Коррозия медной пластины, балл	ASTM D130	1b
Склонность к пенообразованию, смЗ: при 24°С при 93,5°С при 24°С	ASTM D892	10/0 20/0 10/0
Плотность при 15°С, кг/м ³	ASTM D4052	890