



PLASTEX

S Aluminium Complex

NLGI 2

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502 KHC2P-30
EAC FM H1

Rosneft Plastex S Aluminium Complex 2 – пластичная смазка на основе комплексного алюминиевого мыла и синтетического базового масла.

Разработана для применения в пищевой промышленности, где возможен случайный контакт с продуктами питания: для подшипников конвейерных лент, насосов, мешалок, консервирующих машин, а также для машин нарезки, розлива и пивоварения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенный интервал замены за счет стойкости синтетического базового масла к воздействию температур, коррозионно-агрессивных сред
- Широкий температурный диапазон применения
- Нейтральный запах и вкус

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Plastex Aluminium Complex
Класс NLGI	DIN 51818	2
Цвет	-	от светло-желтого до коричневого
Тип загустителя	-	Комплексный алюминиевый
Тип базового масла	-	Синтетическое
Диапазон рабочих температур, °C	-	-30°C – 160°C
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	220
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	225
Пенетрация при 25°C после перемешивания, мм	ASTM D217	265-295

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 04.06.2026.