



REVOLUX

D6

10W-40

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CK-4
ACEA E6/E7
MB 228.51
MAN 3271-1
Volvo VDS-4.5
Cummins CES 20086
MTU Cat. 3.1
Mack EOS-4.5
Renault RLD-3
Deutz DQC-IV 18 LA
Scania LA
Detroit Diesel DDC
93K222

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долгий срок службы систем рециркуляции (EGR), каталитической нейтрализации (SCR) и фильтра сажевых частиц (DPF)
- Предотвращает нагар канавки поршневого кольца, кромки поршня и задир стенок гильзы цилиндров
- Возможность эксплуатации в газовых двигателях, использующих в качестве топлива – метан (CNG)

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Revolux D6 10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	15,3
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	103,9
Динамическая вязкость (CCS) при - 25 °C, мПа·с	ASTM D5293	6520
Динамическая вязкость (MRV) при - 30 °C, мПа·с	ASTM D4684	26000
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	156
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10,5
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	215
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-36
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9,8
Склонность к пенообразованию, см ³ : при 24°C при 93,5°C при 24°C	ASTM D892	10/0 10/0 10/0
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	865