



M-8DM

SAE 20

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CD

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальный состав масла обеспечивает сохранение чистоты двигателя в тяжелых условиях эксплуатации
- Стабильность против окисления способствует сохранению эксплуатационных свойств на всем интервале замены
- Применение высококачественных базовых масел собственного производства обеспечивает низкий расход масла на угар
- Рецептура масел данной серии разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft M-8DM
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	8,35
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	104
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	230
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	9,5
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,4
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-35
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D4052	889

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru