



Тп-22Б

Тп-22Б – ингибированное нефтяное турбинное масло, предназначено для смазывания подшипников и вспомогательных механизмов турбоагрегатов, а также для использования в системах уплотнения и регулирования в качестве гидравлической жидкости и уплотняющей среды.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 32

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антикоррозионные свойства масла обеспечивают защиту оборудования от коррозионного воздействия в наиболее неблагоприятных условиях и в жестких режимах эксплуатации;
- Антиокислительные свойства масла способствуют снижению образования отложений, поддерживая в чистоте рабочие поверхности подшипников скольжения и зубчатых муфт.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Тп-22Б
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	31,13
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	113
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,06
Стабильность против окисления: - массовая доля осадка, % - кислотное число, мг КОН/г - содержание летучих низкомолекулярных кислот, мг КОН/г	ГОСТ 981	0,008 0,13 0,1
Время дезэмульсации, с	ГОСТ 12068	180
Пенообразование, мл: при 24 °С при 93 °С при 24 °С после испытания при 94 °С	ASTM D 892	50 30 90
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	217
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-15

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru