



OLEOTEC GRIND

WF-310

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 10

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сбалансированный состав обеспечивает отличные смазывающие свойства;
- Быстро удаляет из зоны обработки продукты износа;
- Благодаря минимальному содержанию серы не оказывает негативного воздействия на металлы и другие конструкционные материалы;
- Смазочно-охлаждающая жидкость Rosneft Oleotec Grind WF-310 не является водосмешиваемой.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Oleotec Grind WF-310
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	9,276
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	152
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,008
Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	0,0044
Водородный показатель (pH)	ГОСТ 22567.5	6,2

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 05.2024.